











FICHA TÉCNICA: CB 500F

MOTOR	
Tipo	2 Cilindros a 20° de la Vertical, 4T, DOHC, enfriado por liquido
Cilindrada (cc)	471
Potencia Máxima	47 HP @ 8.500 RPM
Torque Máximo	43 Nm @ 7.000 RPM
Ralentí (RPM)	1.200 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts)	2,7 al cambio c/filtro (sugerido SAE 10W30)

SISTEMA COMBUSTIBLE	
Alimentación	Inyección Electrónica de Combustible (PGM-FI)
Capacidad de Estanque (Lts)	17.3 (sugerido 93 octanos s/plomo)

SISTEMA ELÉCTRICO	
Sistema Encendido	Digital y Transistorizada, con Partida Eléctrica
Bateria	12 V - 8,6 A

SISTEMA TRANSMISIÓN	
Transmisión	Mecánica // 6 Velocidades

CHASIS	
Dimensiones (LxANxAL) mm	2.075 / 780 / 1.060
Altura Asiento (mm)	785
Peso en orden de macha (Kg)	190

SUSPENSIÓN	
Delantera	Horquillas Telescópicas
Trasera	Basculante, Prolink

TIPO NEUMÁTICO	
Delantero	120/70Z R17 M/C
Trasero	160/60Z R17 M/C

TIPO FRENO	
Delantero	Disco Hidráulico c/ABS
Trasero	Disco Hidráulico Simple c/ABS

COLORES DISPONIBLES:	

 ${\it *Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.}$





